

Calentadores de tiro forzado miniMAXXExcellence

- Modelos de 11, 14 y 17 l/min.
- Encendido electrónico (230 V; 50 Hz)
- Ventilador incorporado
- Modulación termostática de la temperatura
- Compatible directamente con sistemas solares
- Display digital LCD
- Control de llama y sonda de ionización
- Disponible para gas butano/propano y gas natural



DATOS TÉCNICOS

Modelo	WTD 11 KME	WTD 14 KME	WTD 17 KME
Dimensiones (alto x ancho x fondo) (mm.)	580 x 310 x 220	655 x 350 x 220	655 x 425 x 220
Potencia			
Potencia útil (kW)	6 a 18,9	6 a 23,6	7 a 30,0
Modulación	Electrónica	Electrónica	Electrónica
Agua			
Caudal específico $\Delta T=25^{\circ}\text{C}$ (l/min.)	11	14	17
Presión mínima/máxima (bar)	0,3-12	0,3-12	0,3-12
Caudal mínimo de funcionamiento (l/min.)	3,2	3,2	3,2
Peso (Kg)	14	16	18



Panel de mandos

- Indicador de llama
- Escala con indicación de potencia
- Indicación de la aplicación solar
- Bloqueo por utilización del mando (opcional)
- Indicador de la temperatura
- Símbolo de error



miniMAXXExcellence

Calor para la vida
www.junkers.es

JUNKERS